

5 in 1



CITYLIGHT PREM+SKYFIRE M1

media for graphic communications

CITYLIGHT PREM+SKYFIRE

HEWLETT PACKARD CERTIFIED PRODUCT

SKYFIRE

INDOOR FLAME RETARDANT POSTER PAPER

Nehořlavý (Certifikace M1) interiérový homogenní papír s vynikající průsvitností od španělské papírny J.Vilaseca, jejíž historie se datuje od roku 1714. Papír je jednostranně potisknutelný s jednostranným silným coatingem. Má vysokou bělost, ostrot kresby a brilantní podání barev. Je použitelný na všechny běžné **backlit/frontlit** plakátové prezentace všude tam je zapotřebí aby byl materiál nehořlavý. Běžně dostupné jsou hmotnosti 130g a 200g

»Vlastnosti materiálu

Vlastnosti	Hodnoty	Úchytky	Normy
Materiál	papír		
Kompatibilita	true/mild/eco solvent /UV/latex-bio		
Buničina	eukalypt / borovice		
Poréznost	> 40		ISO 534
Gramáž g/m ²	130 / 200	± 4%	UNE 57014-74
Dostupné šířky cm	127 / 140 / 160		
Dostupné náviny m	50/100/250/300/600		
Dutinka " (cm)	3 (7,6), 6 (15,2)		
Balení	kartónové krabice		
Absolutní vlhkost %	6,5	± 0,5%	UNE 57066-86/3
Bělost %	96,0	± 1%	UNE 57005-90
Opacita za sucha %	98,5%	± 1%	ISO 2471
Lesk barev %	> 70%		JVNI-001
Skladovací teplota °C	10 - 30		
Voluminéznost cm ³ /g	1,06 / 1,06	± 0,03%	UNE 57009-70
Doba skladování	12 měsíců		
Životnost*	12 měsíců		

* Interiérová trvanlivost > 12 měsíců (v případě že je papír vystaven přímému přístupu slunečních paprsků může po čase docházet k jeho žloutnutí)

»Doporučení

Potřebujete-li ekonomičtější papír bez požadavku na nehořlavost použijte **CITYLIGHT PREM+SKYLIGHT** papír. Máte-li nároky na velkou mechanickou pevnost a odolnost pro použití v rolovacích boxech potom použijte papír **CITY LIGHT EQ WSMR 135g**. Pro mega-billboardové rolovací systémy až do šíře 3m použijte **RollJET 175 g** papír.

»Upozornění

Všechna data specifikovaná v tomto dokumentu mají pouze indikativní hodnotu a mohou být změněna bez předchozího upozornění.



SWISTAR

www.swistar.cz, <mailto:sales@swistar.cz>

Josefa Kočího 1556/8, 15300 Praha 512, Czech Republic, tel.: +420 603 426 223, fax: +420 603 232 780